铱方D7650
智能SIP话机

铱方D7650是一款基于Android智能操作系统的SIP电话终端（无PSTN），以极高的性价比同样支持了铱方系列智能话机所支持的无限时录音，和新推出的本机多达10万以上联系人强大的集团多企业通讯录等铱方独具特色的功能，二次开发需求请具体联系销售。



10万级 企业通讯录 | 树形结构 组织架构 | 无限时 专业录音 | 4账号 SIP通话 | 4.3" LCD 显示屏 | Android ZiUI 定制系统 | Action URI/URL 远程管理 | 双千兆 有线网络 | 定制咨询 联系销售

重点特征

10万级企业通讯录，秒级全集团同步

秒级同步：只需按照模板编辑好公司的Excel通讯录文本，然后在企业内网的任意一台铱方话机上加密发布，同一网段无需服务器即可自动同步；同时支持发布到内网FTP服务器，实现内网所有话机通讯录的自动同步。
树形架构：支持Excel模板编辑，按集团→分公司→部门→岗位逐级展开，**找人比翻花名册快10倍**，同时支持多个企业通讯录（本单位、上级单位、合作伙伴）。
内网安全：全部存储在企业内网，无需上传外网云端，杜绝组织架构和人员信息泄露风险。



AI 客服 · 企业接待

AI 客服参考企业已发布的服务资料答复常见问题，让坐席把时间留给需要判断的来电。具体固件、服务开通及插件权限按部署方案核对。

来电全息识别，智能拨号零学习

来电识别：拨号无需翻电话本或手机通讯录，来电自动显示联系人姓名、单位职位、号码归属地等信息。
骚扰拦截：骚扰电话实时自动识别并标记，支持勿扰模式，黑白名单管理和导入导出。
铁路电力专网支持：支持铁路专线、电力专线及内网号码归属地显示，支持市电自动添加外拨前缀。

无限时智能录音，多种录音模式

手动录音：手动开启录音时进行通话的录制。
自动录音：来电接通将自动录音，录音过程中用户可以手动关闭录音。
强制录音：来电接通将自动录音，并且通话过程中录音不可关闭。
自动答录：话机响铃超过设定时间后自动播放预录制的答录声音，来电者可语音留言并保存在话机。
灵活时段设置：自动答录仅非工作时间生效，可灵活设置任意工作日和任意时间段。
云录音管理：支持云录音管理及FTP服务器上传，实现录音远程查询管理。

安全易维护集团多企业通讯录

安全性：企业内网部署的企业通讯录，无需上传外网云端存储。
易维护：按照模板编辑好Excel通讯录文本，在内网任意一台铱方话机上加密发布，同一网段无需服务器即可自动同步；同时支持发布到内网FTP服务器。
多企业通讯录支持：同时支持多个企业通讯录，本单位、上级或下级单位，甚至合作伙伴的企业通讯录都可以装到您的主机。本机可支持多达**10万以上**的联系人。

支持远程WEB管理和ActionUri/Url

WEB远程管理：支持通过电脑浏览器远程登录终端进行各种设置，通讯录的导入/备份，黑白名单设置，通话记录和录音等各种操作。
Action Uri：可以远程通过Action Uri指令控制话机进行各种操作。
Action Url：话机可以通过Action Url将自己的状态上报给远端控制台，控制台可以根据话机的状态变化进行相应的话机操作。

支持多种自动部署方式

自动部署：话机支持SIP Pnp、静态、TR069、DHCP四种自动部署方式，只需要网管配置好模板，话机即插即用。

企业部署与定制咨询

二次开发咨询：D系列如有二次开发或定制对接需求，请具体联系销售确认方案。
行业定制方案：可根据客户需求合作定制开发行业专版。

基本信息

产品名称	铱方D7650智能SIP话机
产品型号	D7650
产品类型	安卓智能SIP话机
产品颜色	黑色
产品功能	SIP话机、4 SIP账号、强制录音、语音留言、10万+企业通讯录
使用方式	平放 / 斜立 / 挂墙

通信功能

通话线路	SIP（无PSTN）
SIP账号	最多4个（SIP 2.0，UDP/TCP/TLS）
电话会议	SIP会议（8方）
录音模式	手动/自动/强制录音
录音时长	~800h
云录音	支持
企业通讯录	10万+联系人，内网加密同步，LDAP，FTP全网同步
DSS快捷键	100个自定义快捷热键
配置管理	本机/Web远程
开发接口	具体联系销售
自动部署	SIP PnP、静态、TR069、DHCP（4种）
Action URI	URI命令远程控制话机
Action URL	状态上报至控制平台
通讯录同步	支持文件、浏览器等方式备份/导入，局域网和FTP服务器自动同步

硬件规格

操作系统	Android 定制 ZiUI
处理器	64位四核
内存	1GB
存储	8GB
显示屏	4.3" 全彩屏 480×272
音响	3W 50mm喇叭 密闭式音腔
WiFi	无
有线网络	RJ45 千兆有线网接口 ×2
PoE供电	可选配
听筒/耳机	RJ9接口 ×2
USB接口	标准USB 2.0 ×1
存储接口	MicroSD（TF卡），最大支持256GB
电源	DC 5V/2A
产品尺寸	205mm × 190mm × 39mm
触摸屏	可选配
视频通话	不支持
Action URI	URI命令远程控制话机
Action URL	状态上报至控制平台
电源适配器	DC 5V/2A
AI 客服	支持

支架使用方法



平放



斜立1



斜立2



挂墙

铱方科技（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔U8智造产业园U3栋718

电话：4000-672-671　　网址：https://www.ivvfo.com　　邮箱：sales@ir2.co

图片仅供参考，请以实物为准。铱方科技保留对产品外观或技术规格的改进和改变的权利，恕不另行通知。 资料核对版本 2026-11-24.1：选配与待确认以本资料标注为准。