铱方C18
智能桌面终端

铱方C18是一款集桌面电话、视频会议和办公应用于一体的8英寸Android智能桌面终端。支持10万级企业通讯录内网安全部署，来电瞬间显示姓名、单位、职位及归属地，骚扰电话智能拦截。PSTN固话与SIP网络电话双模兼容，无限时通话录音满足合规审计。原生集成钉钉、企业微信、Skype，开放SDK支持行业定制开发。



10万级 企业通讯录 | 树形结构 组织架构 | 无限时 专业录音 | PSTN+SIP 双模通话 | 8" IPS 触摸屏 | Android ZiUI 定制系统 | 720p 高清视频 | 双频WiFi 2.4/5GHz | PoE供电 高配支持

重点特征

10万级企业通讯录，秒级全集团同步

秒级同步：只需按照模板编辑好公司的Excel通讯录文本，然后在企业内网的任意一台铱方话机上加密发布，同一网段无需服务器即可自动同步；同时支持发布到内网FTP服务器，实现内网所有话机通讯录的自动同步。
树形架构：支持Excel模板编辑，按集团→分公司→部门→岗位逐级展开，**找人比翻花名册快10倍**，同时支持多个企业通讯录（本单位、上级单位、合作伙伴）。
内网安全：全部存储在企业内网，无需上传外网云端，杜绝组织架构和人员信息泄露风险。



AI 客服 · 企业接待

客户想了解产品或办理售后，AI 客服先问清需求，按企业已发布的资料解答；复杂问题可交给在线坐席。 具体固件、服务开通及插件权限按部署方案核对。

来电全息识别，智能拨号零学习

来电识别：来电瞬间屏幕显示对方**姓名、单位、职位、号码归属地**，无需翻通讯录即可判断来电身份和重要程度。
骚扰拦截：骚扰电话实时自动识别并标记，支持仿冒号码检测和**黑白名单管理**，让前台和客服从无效电话中解放。
智能拨号：预设本地区号和外拨前缀后，直接拨通讯录号码即可接通，系统自动补全区号、自动加拨外线前缀，**零学习成本**。
铁路电力军网支持：同时支持铁路、电网、军网来电归属地显示和去电自动添加外拨前缀。

PSTN+SIP双模，无限时专业录音

双模通话：同时支持**PSTN固话和SIP网络电话**，无需更换原有电话线路即可升级到智能终端，RJ11有线接口兼容传统线路，平滑过渡零风险。
无限时录音：支持U盘和TF存储卡（**最大256GB**）自动/手动录音，语音留言自动应答，PSTN和SIP双线路通话均可完整录制，满足合规审计需求。
云录音管理：支持自动/离线上传云录音和FTP服务器，实现录音远程查询管理。

电话会议与视频会议支持

会议支持：8" IPS大屏和前置摄像头支持桌面**720p高清视频**电话会议，支持多方电话会议（10+），一键发起和拨入参加。
免提效果：免提模式支持2m左右距离的范围内拾音，3W HiFi功放和密闭式音腔提供清晰洪亮的免提音频输出。
音频输出：听筒、听筒接口耳麦、3.5mm四芯带麦耳机接口，多种音频输出方式可选。

高效通信管理

DSS快捷键：144个DSS自定义快捷热键，一键拨号、一键转接，大幅提升日常通信效率。
Action URI/URL：可远程通过Action URI/URL获得话机状态，对话机进行操作。
自动部署：支持DHCP、SIP PnP、静态、TR069四种自动部署方式，网管配好模板即可**即插即用**。
配置管理：支持本机触屏设置、Web浏览器远程配置，满足单台调试到千台集中管控的部署需求。

开放平台支持钉钉、微信、Skype、OA等各种应用

办公应用融合：支持与**钉钉、企业微信、Skype**等第三方会议办公应用，满足办公桌面音视频通话和多方会议需求。
行业应用拓展：与手机一样的通话接口支持CRM等第三方应用实现拨打、接听等通话功能的整合，满足各行业的个性化需求。
行业定制方案：提供SDK支持语音AI、定制界面等，根据客户需求合作开发定制各种行业专版。

二次开发接口

本机接口：本机APP二次开发接口（Service、广播），支持深度定制本机功能和界面。
远程接口：远程TCP网络接口，远程TCP长连接网络接口，H5（WebSockets）接口，支持与企业OA、CRM等系统**深度集成**。
行业专版：根据客户需求合作开发定制各种行业专版应用。

技术规格

基本信息

产品名称	铱方C18智能桌面终端（V3.0）
产品型号	Z7528
产品类型	安卓智能大屏电话
使用方式	平放 / 斜立 / 挂墙
产品功能	PSTN有线/SIP网络视频电话、自动/手动录音、语音留言、手机子机、企业通讯录、SDK二次开发接口

通信功能

SIP账号	最多8个（SIP 2.0，UDP/TCP/TLS）
音频编码	opus/iLBC/G.729/G.722/GSM/G.711
视频编码	H.264
电话会议	多方会议（10+方）
DSS快捷键	144个自定义快捷热键
配置管理	本机/Web远程/SDK接口
通讯录同步	支持文件、浏览器、手机APP、二次开发接口等方式备份/导入
企业通讯录	企业内网种子机加密发布，局域网共享自动同步/FTP服务器全集团自动同步，支持多个企业通讯录
二次开发接口	本机APP接口（Service、广播），远程TCP网络接口，远程TCP长连接网络接口，H5（WebSockets）接口

硬件规格

操作系统	Android 定制 ZiUI
处理器	64位4核处理器
内存	1GB（高配2/4GB）
存储	标配8GB
显示屏	7.85" IPS 1024×768
触摸屏	电容式多点触控
摄像头	CMOS 200万像素
音响	3W立体声 密闭式音腔
备用电池	3000mAh 锂电池（断电应急）
WiFi	802.11b/g/ac 2.4/5G双频
蓝牙	BT5.0，支持蓝牙打印机
存储扩展	MicroSD（TF）最大256GB
电话接口	RJ11 PSTN ×1
USB接口	Micro USB (OTG) ×1，标准USB ×2（U盘/扫描枪/POS等外设）
耳机接口	3.5mm 四芯带麦
有线网络	标准版：RJ45 100M ×1；高配版：RJ45 1000M ×2
PoE供电	隔离式标准PoE（仅高配版）
电源适配器	AC 100V~240V → DC 5V/2A（中/欧/英/美/奥规格）
产品尺寸	200mm × 218mm ×（12~50）mm
通话线路	PSTN + SIP
录音模式	手动/自动/强制
录音时长	标配 800最大 48000
云录音	支持
视频通话	支持
挂墙支架	选配
AI 客服	支持

挂墙安装需选配挂墙支架。

接口说明



铱方科技（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔U8智造产业园U3栋718

电话：4000-672-671　网址：https://www.ivvfo.com　邮箱：sales@ir2.co

图片仅供参考，请以实物为准。铱方科技保留对产品外观或技术规格的改进和改变的权利，恕不另行通知。 资料核对版本 2026-11-24.1：选配与待确认以本资料标注为准。