铱方D7950
智能SIP座机

铱方D7950是一款基于Android智能操作系统的SIP桌面网络通话终端，以极高的性价比同样支持了铱方系列智能话机所支持的无限时录音，和新推出的本机多达10万以上联系人强大的集团多企业通讯录等铱方独具特色的功能，二次开发需求请具体联系销售。



10万级 企业通讯录 | 树形结构 组织架构 | 无限时 专业录音 | SIP网络 6账号 | 4.3" LCD 显示屏 | Android 6.0 定制系统 | 双千兆 PoE供电 | WiFi 2.4GHz | 定制咨询 联系销售

重点特征

10万级企业通讯录，秒级全集团同步

秒级同步：只需按照模板编辑好公司的Excel通讯录文本，然后在企业内网的任意一台铱方话机上加密发布，同一网段无需服务器即可自动同步；同时支持发布到内网FTP服务器，实现内网所有话机通讯录的自动同步。
树形架构：支持Excel模板编辑，按集团→分公司→部门→岗位逐级展开，**找人比翻花名册快10倍**，同时支持多个企业通讯录（本单位、上级单位、合作伙伴）。
内网安全：全部存储在企业内网，无需上传外网云端，杜绝组织架构和人员信息泄露风险。



AI 客服 · 企业接待

常见问题由AI 客服按企业资料回答。需要人工处理的事项，在坐席在线或已启用工单时继续跟进。 具体固件、服务开通及插件权限按部署方案核对。

来电全息识别，智能拨号零学习

来电识别：拨号无需翻电话本或手机通讯录，来电自动显示联系人**姓名、单位职位、号码归属地**等信息，同时支持6账号SIP通话，多方电话会议。
骚扰拦截：骚扰电话实时自动识别并标记，支持勿扰模式，**黑白名单管理**和导入导出。

无限时智能录音，多种录音模式

手动录音：手动开启录音时进行通话的录制。
自动录音：来电接通将自动录音，录音过程中用户可以手动关闭录音。
强制录音：来电接通将自动录音，并且通话过程中录音不可关闭。
自动答录：话机响铃超过设定时间后自动播放预录制的答录声音，来电者可语音留言并保存在话机或上传至云端。
时段自定义：自动答录时段可灵活自定义，仅非工作时间生效，可灵活设置任意工作日和任意时间段。
云录音管理：支持自动/离线上传云录音和FTP服务器。

一键发起电话会议

会议支持：一键发起多方电话会议，同时支持拨入电话接听参会，亦可无需IPPBX支持。

支持远程WEB管理和ActionUri/Url

WEB远程管理：支持通过电脑浏览器远程登录终端进行各种设置，通讯录的导入/备份，黑白名单设置，通话记录和录音等各种操作。
Action Uri：可以远程通过Action Uri指令控制话机进行各种操作。
Action Url：话机可以通过Action Url将自己的状态上报给远端控制台。

支持多种自动部署方式

自动部署：话机支持SIP Pnp、静态、TR069三种自动部署方式，只需要网管配置好模板，话机**即插即用**。

企业部署与定制咨询

二次开发咨询：D系列如有二次开发或定制对接需求，请具体联系销售确认方案。
行业定制方案：可根据客户需求合作定制开发行业专版。

技术规格

基本信息

产品名称	铱方D7950智能SIP座机
产品型号	D7950
产品类型	安卓智能电话
产品颜色	黑色
产品功能	SIP网络电话、手动/自动/强制录音、语音留言、集团企业通讯录
使用方式	平放、斜立、挂墙

通信功能

SIP账号	最多支持6 SIP账号（SIP 2.0，UDP/TCP/TLS）
SIP协议	音频：opus、iLBC、G.729、G.722、GSM、G.711a/u
SIP电话会议	多方电话会议（5+，支持一键发起和拨入参加）
录音模式	手动/自动/强制录音、自动答录语音留言
录音时长	标配约800小时，外接存储最大支持约48000小时（MicroSD 最大256GB）
通讯录同步	支持文件、浏览器等方式备份/导入，局域网和FTP服务器自动同步
企业通讯录	基于企业内网通过种子机加密发布，局域网共享自动同步，同时支持多个企业通讯录
DSS快捷键	100个DSS自定义快拨热键
配置管理	本机设置、Web远程设置
二次开发接口	具体联系销售

硬件规格

操作系统	基于 Android 6.0 定制的 ZiUI 系统
处理器	64位四核处理器
内存	1G DDR3
存储	标配 8GB（高配版32/64/128/256GB），支持U盘
显示屏	4.3" 480×272 LCD
音响	3W，50mm喇叭，密闭式音腔
WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4G
存储接口	MicroSD（TF卡），最大 256GB
听筒与耳机接口	RJ9接口×2
USB接口	标准USB2.0×1
有线网络	RJ45 1000M ×2
PoE供电	隔离式标准PoE供电方式
产品尺寸	205mm × 190mm × 39mm
电源适配器	输入：AC 100V~240V 输出：DC 5V/2A 支持中、欧、英、美、奥等规格
通话线路	SIP
触摸屏	选配
云录音	支持
视频通话	不支持
听筒/耳机	RJ9接口×2
AI 客服	支持

支架使用方法



平放　斜立1　斜立2　挂墙

铱方科技（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔U8智造产业园U3栋718

电话：4000-672-671　网址：https://www.ivvfo.com　邮箱：sales@ir2.co

图片仅供参考，请以实物为准。铱方科技保留对产品外观或技术规格的改进和改变的权利，恕不另行通知。 资料核对版本 2026-11-24.1：选配与待确认以本资料标注为准。