铱方D7588
智能融合终端

铱方D7588是一款支持SIP网络电话/PSTN固话（选配）的双模融合智能通信录音终端，同时支持固话和SIP网络电话的本地录音和后台录音，实现录音本机和后台双备份存储，后台录音和通话记录支持网内浏览器查询播放。该产品采用Android智能系统，支持双千兆网口PoE供电、自动录音、手动录音和自动应答留言，同时支持企业通讯录等铱方特有的功能。



10万级 企业通讯录 | 树形结构 组织架构 | 无限时 专业录音 | PSTN选配 SIP双模 | 4.3" IPS 显示屏 | Android ZiUI 定制系统 | 双千兆 PoE供电 | WiFi 2.4GHz | 后台云录音 双备份

重点特征

10万级企业通讯录，秒级全集团同步

安全性：企业内网部署的企业通讯录，无需上传外网云端存储。
易维护：按照模板编辑好Excel通讯录文本，发布到企业内网后台服务器，所有授权终端都可自动同步更新；终端上亦可对同步的企业通讯录进行增加、修改、删除等临时维护操作；没有部署后台服务器时亦可在同一局域网内自助发布或同步其它终端发布的企业通讯录。
多企业通讯录支持：同时支持多个企业通讯录，本单位、上级或下级单位，甚至合作伙伴的企业通讯录都可以装到您的主机。
LDAP：支持标准LDAP协议网络通讯录。



AI 客服 · 企业接待

AI 客服按企业资料回答常见咨询，先问清客户要办的事，再由在线同事接手需要判断的问题。 具体固件、服务开通及插件权限按部署方案核对。

来电全息识别，智能拨号零学习

来电识别：拨号无需翻电话本或手机通讯录，来电自动显示联系人**姓名、单位职位、号码归属地**等信息，无需翻通讯录即可判断来电身份和重要程度。
骚扰拦截：骚扰电话实时自动识别并标记拦截，支持仿冒号码检测和**黑白名单管理**，让前台和客服从无效电话中解放。
智能拨号：预设本地区号和外拨前缀后，直接拨通讯录号码即可接通，系统自动补全区号、自动加拨外线前缀，**零学习成本**。
电力铁路专网支持：支持铁路专线、电力专线及内网号码延时自动拨出及归属地显示，支持市电自动添加外拨前缀。

PSTN+SIP双模，无限时专业录音

双模通话：同时支持**PSTN固话（选配）和6账号SIP通话**，支持8方SIP电话会议，一键发起和拨入参会。
无限时录音：支持手动/自动/强制录音，语音留言自动应答，支持USB、TF卡大容量外置存储，实现无限时自动录音等专业录音电话设备的功能。
免提效果：免提模式支持2m左右距离的范围内拾音。

后台云录音

后台云录音：同时支持固话和SIP网络电话的本地录音和后台录音，实现录音本机和后台**双备份存储**，后台录音和通话记录支持网内通过电脑浏览器查询播放。

支持多种使用方式，内置密闭式音腔

独特外观设计：同时支持物理键盘、电容触摸屏两种交互操作方式，支持平放、挂墙、斜放（两种不同角度）共**四种不同的使用方式**。标准USB接口支持U盘等多种外设。
音频输出：听筒、听筒接口耳麦，内置3W、50mm喇叭和密闭式音腔，提供清晰洪亮的音效。
双千兆PoE：一个网口即可同时满足话机和电脑千兆联网，也无需单独再插电源头，方便易用。

支持远程WEB管理

WEB远程管理：支持通过电脑浏览器远程登录终端进行各种设置，通讯录的导入/备份，黑白名单设置，通话记录和录音等各种操作。

企业部署与定制咨询

二次开发咨询：D系列如有二次开发或定制对接需求，请具体联系销售确认方案。
行业定制方案：可根据客户需求合作定制开发行业专版。

基本信息

产品名称	铱方D7588智能融合终端
产品型号	D7588
产品类型	SIP + PSTN双模智能电话
产品颜色	黑色
产品功能	SIP网络电话/PSTN有线固话、云录音、语音留言、企业通讯录、8方会议
使用方式	平放 / 斜立 / 挂墙

通信功能

SIP账号	最多6个（SIP 2.0，UDP/TCP/TLS）
音频编解码	opus/iLBC/G.729/G.722/GSM/G.711a/u
电话会议	SIP会议（8方）
录音模式	手动/自动/强制录音，PSTN和SIP均支持
录音时长	约800小时（内置存储）
云录音	支持
企业通讯录	后台/局域网种子机自动发布 两种共享模式 自动同步
DSS快捷键	100个自定义快捷热键
配置管理	本机/Web远程(8080)
开发接口	具体联系销售
通讯录同步	支持文件、浏览器、手机APP等方式备份/导入

硬件规格

操作系统	Android 定制 ZiUI
处理器	64位四核
内存	1GB
存储	8GB
显示屏	4.3" IPS高清触摸屏 800×480
音响	3W 50mm喇叭 密闭式音腔
WiFi	802.11b/g/n 2.4G
电话接口	RJ11 PSTN有线电话接口 ×1
听筒/耳机	RJ9接口 ×2
USB接口	标准USB 2.0 ×1
有线网络	RJ45 千兆有线网接口 ×2
PoE供电	支持
存储接口	MicroSD（TF卡），最大支持256GB
电源适配器	AC 100V~240V → DC 5V/2A
产品尺寸	205mm × 190mm × 39mm
触摸屏	电容式触摸屏
通话线路	SIP；PSTN为选配
视频通话	不支持
AI 客服	支持

PSTN有线固话为选配功能；网店长图未明确标配/选配，沿用原 brochure 的选配条件。

支架使用方法



平放



斜立1



斜立2



挂墙

铱方科技（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔U8智造产业园U3栋718

电话：4000-672-671　　网址：https://www.ivvfo.com　　邮箱：sales@ir2.co

图片仅供参考，请以实物为准。铱方科技保留对产品外观或技术规格的改进和改变的权利，恕不另行通知。 资料核对版本 2026-11-24.1：选配与待确认以本资料标注为准。