IVVFO C-SERIES

铱方C系列
智能桌面终端

全新的企业通信体验

铱方C系列智能桌面终端（C17/C18）是集桌面电话、视频会议和办公应用于一体的Android智能终端产品线。支持10万级企业通讯录内网安全部署，PSTN+SIP双模兼容，手机子机无缝联动，原生集成钉钉、企业微信等办公应用。从7英寸到8英寸大屏，满足不同规模企业的桌面通信需求。



铱方 C17

7" IPS触屏 · Android 10 · PSTN+SIP



铱方 C18

7.85" IPS触屏 · 双频WiFi · PoE高配

企业通讯录

按集团、部门和岗位查找联系人，名单可在企业内网发布与同步。

AI 客服 · 企业接待

小铱按企业发布的资料回答常见来电。固件、服务开通及插件权限按部署方案核对。

来电识别

接听前可查看来电联系人及所属单位；常用号码可以从通讯录直接拨打。

通话与录音

支持 PSTN 固话和 SIP 网络电话；录音介质和接入条件见背面规格。

电话会议

支持多方电话会议；视频、摄像头与不同终端的配置见规格对照。

开放平台

Android 平台可按业务需要接入办公应用，扩展前核对软件与终端的适配条件。

技术规格对比

基本信息

项目	C17	C18
AI 客服	支持	支持
产品名称	铱方C17智能桌面终端	铱方C18智能桌面终端（V3.0）
产品型号	Z7518	Z7528
产品类型	安卓智能大屏电话	安卓智能大屏电话
产品颜色	黑色/红色	黑色
产品功能	PSTN有线/SIP网络视频电话、自动/手动录音、语音留言、企业通讯录、SDK二次开发接口	PSTN有线/SIP网络视频电话、自动/手动录音、语音留言、手机子机、企业通讯录、SDK二次开发接口
使用方式	平放、斜立（角度可自由调节）、挂墙（挂墙件为选配件）	平放 / 斜立 / 挂墙

通信功能

项目	C17	C18
SIP账号	最多支持4 SIP账号（SIP 2.0，UDP/TCP/TLS）	**最多8个（SIP 2.0，UDP/TCP/TLS）**
SIP音视频协议	音频：opus、iLBC、G.729、G.722、GSM、G.711a/u；视频：H.264	音频：opus/iLBC/G.729/G.722/GSM/G.711a/u；视频：H.264
电话会议	多方电话会议（10+，支持一键发起和拨入参加）	多方会议（10+方）
手机子机	最多4部（iPhone/Android）	最多4部（iPhone/Android）
企业通讯录	基于企业内网通过种子机加密发布，局域网共享自动同步，同时支持多个企业通讯录	企业内网种子机加密发布，局域网共享自动同步/FTP服务器全集团自动同步，支持多个企业通讯录
DSS快捷键	48个DSS自定义快捷热键	**144个自定义快捷热键**
配置管理	本机设置、Web远程设置（8080端口）、SDK接口	本机/Web远程/SDK接口
二次开发接口	本机APP接口（Service、广播），远程TCP网络接口，远程TCP长连接网络接口	**本机APP接口（Service、广播），远程TCP网络接口，远程TCP长连接网络接口，H5（WebSockets）接口**

硬件规格

项目	C17	C18
操作系统	基于 Android 10.0 定制的 ZiUI 系统	**Android 定制 ZiUI**
处理器	64位4核处理器	**64位4核处理器**
内存	1GB DDR3（2GB 高配版）	**1GB（高配2/4GB）**
存储	标配 8GB，支持U盘	标配8GB
显示屏	7.0" IPS 全视角 LCD，1024×600	**7.85" IPS 1024×768**
触摸屏	G+G 五点触控	电容式多点触控
音响	3W 立体声全频带喇叭，密闭式音腔	3W立体声 密闭式音腔
摄像头	CMOS 200万像素	CMOS 200万像素
备用电池	3000mAh 聚合物锂电池（断电应急）	3000mAh 锂电池（断电应急）
WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4G	**802.11b/g/ac 2.4/5G双频**
蓝牙	2.4G无线蓝牙，支持蓝牙打印机	**BT5.0，支持蓝牙打印机**
存储扩展	MicroSD（TF卡），最大 256GB	MicroSD（TF），最大256GB
电话接口	RJ11 PSTN ×1	RJ11 PSTN ×1
USB接口	USB2.0，Micro USB (OTG) ×1，标准USB ×2（支持U盘/扫描枪、POS等外设）	Micro USB (OTG) ×1，标准USB ×2（U盘/扫描枪/POS等外设）
耳机接口	3.5mm 四芯带麦（三环地/四环MIC）	3.5mm 四芯带麦
有线网络	RJ45 100M ×1	**标准版：RJ45 100M ×1；高配版：RJ45 1000M ×2**
PoE供电	支持	**隔离式标准PoE（仅高配版）**
产品尺寸	190mm × 196mm ×（12~50）mm	200mm × 218mm ×（12~50）mm
电源适配器	输入：AC 100V~240V 输出：DC 5V/2A 支持中、欧、英、美、奥等规格	AC 100V~240V → DC 5V/2A（中/欧/英/美/奥规格）

铱方科技（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区骏翔U8智造产业园U3栋718

电话：4000-672-671　网址：https://www.ivvfo.com　邮箱：sales@ir2.co

微信

图片仅供参考，请以实物为准。铱方科技保留对产品外观或技术规格的改进和改变的权利，恕不另行通知。 资料核对版本 2026-11-24.1：选配与待确认以本资料标注为准。